

Stručný návod na údržbu biobazénu s filtračním systémem **HYDROBALANCE**

	Proplach filtrace (sklizení biofilmu)	Hnojení (přidání dusíku)	Odstranění hrubých nečistot ze dna (síťka, vysavač)	Odstranění nečistot ze skimmeru
Duben	✓	HYDROBALANCE Filtercraft JARO (za 2-4 týdny po proplachu)	✓	min. 1x týdně nebo dle potřeby
Květen		HYDROBALANCE Filtercraft LÉTO (každých 4-5 týdnů)		min. 1x týdně nebo dle potřeby
Červen	✓	HYDROBALANCE Filtercraft LÉTO (každých 4-5 týdnů)	✓	min. 1x týdně nebo dle potřeby
Červenec		HYDROBALANCE Filtercraft LÉTO (každých 4-5 týdnů)		min. 1x týdně nebo dle potřeby
Srpen		HYDROBALANCE Filtercraft LÉTO (každých 4-5 týdnů)	✓	min. 1x týdně nebo dle potřeby
Září				min. 1x týdně nebo dle potřeby
Říjen	✓			min. 1x týdně nebo dle potřeby
Listopad			✓	min. 1x týdně nebo dle potřeby

Poznámky:

první proplach filtrace - v průběhu dubna, jakmile teploty dosáhnou cca 14-15 st. Celsia

poslední proplach filtrace - v průběhu října po poklesu teplot pod cca 14-15 st. Celsia

Postup proplachu filtrace:

1. vypněte čerpadlo na 7 - 10 dní
2. připojte proplachovou hadici na třicestný ventil a přepněte ventil na proplach mimo bazén
3. spusťte čerpadlo na 10 - 20 minut a vodu vypouštějte mimo biobazén
4. odpojte hadici a přepněte trojcestný ventil zpět na cirkulaci do biobazénu